

LAKIEROBEJCA EXTRA



**GWARANCJA
DO 10 LAT
OCHRONY DREWNA***





LAKIEROBEJCA EXTRA



Elastyczna powłoka Flexiguard™
Nie tuszcy się i nie pęka



Chroni drewno przed trudnymi
warunkami atmosferycznymi



Tworzy trwałe powłoki
odporne na biokorozję

GWARANCJA OCHRONY!*
SADOLIN - TESTOWANY PRZEZ POGODĘ!

PRAWDZIWE TESTY TO KWESTIA... LAT.

Sadolin wie, że prawdziwą trwałość ochrony drewna można ocenić dopiero po latach. Dlatego nasze produkty od lat testujemy w prawdziwych warunkach klimatycznych po to, by chronić Twoje drewno tak, jak na to zasługuje. Po latach badań wiemy, że **powłoka stworzona przez Sadolin Extra zapewnia do 10 lat ochrony Twojego drewna. Gwarantujemy to*!**



OCHRONA PRZED SŁOŃCEM I WILGOCIĄ PRZEDGÓRZE ALPEJSKIE

Mikroklimat jeziora alpejskiego - drewno narażone na dużą dawkę promieniowania UV i wysoką wilgotność powietrza.



OCHRONA PRZED DESZCZEM WYBRZEŻE MORZA PÓŁNOCNEGO

Klimat umiarkowany ciepły, morski - drewno narażone na wysoką ilość opadów przez cały rok.



OCHRONA PRZED SŁOŃCEM, DESZCZEM I MROZEM CENTRALNA POLSKA

Klimat umiarkowany ciepły, przejściowy - drewno narażone na wysoką wilgotność i dużą zmienność temperatur w ujęciu dobowym oraz rocznym, z częstymi przejściami przez 0°C.

Sadolin

ZASTOSOWANIE



elewacje



meble ogrodowe



pergole



ploty



altanki



balustrady



okna



drzwi



TERAZ SADOLIN EXTRA RÓWNIEŻ W ODCIENIACH SKANDYNAWSKICH SZAROŚCI!



*Sadolin Extra bezbarwny stosuj wyłącznie jako 3 warstwę lub do rozjaśniania wersji barwnych (max. 30%).

*Szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie www.sadolin.pl. Niezależnie od innych ustawowych uprawnień klienta, jeśli w ciągu 10 lat od daty wydania farby wystąpi zniszczenie powłoki chroniącej drewno wymalowanej zgodnie z zaleceniami producenta (dostępnymi na opakowaniu i w karcie technicznej) i zasadami sztuki malarskiej oraz po spełnieniu warunków gwarancji dostępnych na stronie www.sadolin.pl, AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o.o. wyda klientowi taką samą ilość farby wolnej od wad. W celu osiągnięcia ochrony 10 lat należy zastosować produkt gruntujący Sadolin Base, Sadolin BaseHP lub Sadolin Superbase, nałożyć pełną liczbę warstw rekomendowaną przez producenta oraz wykonać malowanie zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu oraz w karcie technicznej produktu. UWAGA: Zalecamy do fasad, domków drewnianych, okien, drzwi, mebli ogrodowych, płotów oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych z drewna gładkiego, heblowanego. Nie zalecamy stosowania produktu do gontów, powierzchni dachowych i podłogowych. Ilość warstw konieczna do uzyskania gwarantowanej ochrony w zależności od chłonności drewna, koloru i szczególnie trudnych warunków atmosferycznych – patrz karta techniczna).